

PortaDial GSM

Deze deurintercom is makkelijk te installeren en te programmeren, is vandaalbestendig en spatwaterdicht.

Deze PortaDial kan worden toegepast bij de ingang van een bedrijfspand of bij mensen thuis als toegangscontrole systeem. Verder kan deze deurintercom gebruikt worden om mensen toegang te verlenen bij deuren, hekwerken, poorten en slagbomen (bijvoorbeeld aan een vracht- of personenauto).

Standaard wordt deze deurintercom als inbouwmodel geleverd. Door er een RVS opbouwrand bij te bestellen kan deze op de juiste manier tegen bijvoorbeeld een muur worden geplaatst. Hiervoor zijn drie opbouwranden beschikbaar namelijk een RVS gestraalde, een RVS geborstelde en een RVS gestraalde in RVS316 kwaliteit. Er kan ook een inbouwframe geleverd worden. Deze kan de aannemer bijvoorbeeld alvast in het metselwerk plaatsen. De deurintercom kan er vervolgens op een later tijdstip zonder problemen in afgemonteerd worden.

Aansluitingen:

1x 2.1mm DC connector (12VDC)

1x RJ11: t.b.v. programmeren d.m.v. analogo telefoontoestel

1x USB: t.b.v. programmeren d.m.v. PC software

1x D.O.: potentiaalvrij maak of breek contact t.b.v. deursturing

1x Puls: Potentiaalvrij maak of breek contact welke schakelt na het drukken

1x Nacht: ingang om de nachtstand te activeren

1x SMA: Aansluiting voor de meegeleverde antenne

Voor dit product zijn beveiligingsmateriaal, bevestigingsmateriaal en reserve onderdelen verkrijgbaar op aanvraag.

Afmetingen (B x H x D)

Frontplaat: 109x229x33

Sparingsmaat: 97x195x33

Als de opbouwrand als inbouwbak gebruikt wordt, is de sparingsmaat: 113,6x233,6x46

Werking:

De bezoeker meldt zich door op de belknop van de deurintercom te drukken.

Het geprogrammeerde telefoonnummer wordt gekozen. De bezoeker krijgt een overgangston te horen. Als de gebelde de oproep beantwoordt, is er een spreek-luisterverbinding. Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op een (zelf te bepalen) toets te drukken verbinding opbouwen op analoge, SIP, GSM of stand-alone basis.

